

LISTINO & SPECIFICHE





2.2D																		
120CV	120CV	140CV	140CV	120CV	120CV	140CV	140CV	140CV	140CV	140CV	140CV	180CV	180CV	140CV	140CV	180CV	140CV	180CV
MT	AT	MT	MT	AT	MT	AT												
33	33	35	35	33	33	35	35	35	35	35	35H							

	Business		Business		Business		Business		Business		Business		Business		Business		Business	
	H1		L2		H2		VAN		H2		L3		H3		H2		L4	
COMFORT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alternatore 180A e batteria 95A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alternatore 220A e batteria 110A (solo con Battery Pack)	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
Climatizzatore manuale	-	●	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Climatizzatore automatico	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Comandi multifunzione al volante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con radiocomando	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luci a led nel vano di carico	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Presa da 230V in cabina	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Presa da 12V nel vano di carico	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Presa trasformatori (solo con Battery Pack)	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
Quadro strumenti monocromatico da 3,5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro strumenti digitale a colori da 7" (solo con Tech Pack)	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
Radio con display touchscreen monocromatico da 5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
- DAB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
- Presa USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
- Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio con display touchscreen a colori da 10" (solo con Tech Pack)	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
- DAB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
- Presa USB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
- Bluetooth	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
- Wireless mirror link	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
- Riconoscimento vocale	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
- Navigatore con aggiornamenti OTA	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
Ruota di scorta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Set chiavi: 1 chiave ripiegabile con radiocomando + 1 chiave meccanica	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set chiavi: 2 chiavi ripiegabili con radiocomando + 1 chiave meccanica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sospensioni normali	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sospensioni posteriori rinforzate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wireless Charger	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
INTERNI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici anteriori standard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cassetto portaoggetti sotto il sedile guidatore	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Cronotachigrafo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maniglie di sostegno nel vano di carico	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Finiture interne cromate	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Pannelli interni vano carico a mezza altezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratia lamierata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedile passeggero a due posti standard	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Panchetta Eat & Work da due posti	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili in tessuto standard Black	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Sedili in tessuto Mid Black	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Specchietto retrovisore digitale (solo con Tech Pack)	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-
Tavolino a scomparsa nel sedile centrale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tergicristalli automatici	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti sopra la testa	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Volante in pelle	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
ESTERNI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi in acciaio da 15" e pneumatici 215/70 R15C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici 215/75 R16C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-
Luci laterali catarifrangenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Pneumatici oversize 225/75 R16C (solo con Battery Pack)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Fari anteriori alogeni con luci diurne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia con funzione cornering	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili manualmente	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili elettricamente	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Modanatura arco ruota posteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Porta laterale destra scorrevole	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte posteriori a pannello 60/40 apertura 180°	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Porte posteriori a pannello 60/40 apertura 270°	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vernice Monotone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRAZIONE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OMOLOGAZIONE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Classificazione omologativa N1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANZIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Garanzia 3 anni o 100.000 km	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Il documento "Listino e Specifiche" di Toyota è progettato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.



2.2D																		
120CV	120CV	140CV	140CV	120CV	120CV	140CV	140CV	140CV	140CV	140CV	140CV	180CV	180CV	140CV	140CV	180CV	140CV	180CV
MT	AT	MT	MT	AT	MT	AT												
33	33	35	35	33	33	35	35	35	35	35	35	35H						

	Business				Business				Business				Business				Business																			
Grade																																				
Bodytype																																				
Altezze																																				
Lunghezze																																				
DIMENSIONI																																				
Lunghezza (mm)	H1				L2				H2				VAN				H2				H3															
Larghezza (mm)					5413								5998								6363															
Altezza max (mm)	2254								2524				2050				2524				2764				2524				2764							
Passo (mm)					3450												4035								4035											
Carreggiata ant (mm)																																				
Carreggiata post (mm)																																				
Sbalzo anteriore (mm)																																				
Sbalzo posteriore (mm)					1015								1810				1790				948															
Capacità serbatoio carb. (litri)																																				
Numero posti																																				
DIMENSIONI DI CARICO																																				
Lunghezza massima vano di carico ²					3120								3705								4070															
Larghezza massima vano di carico																																				
Altezza massima vano di carico	1662								1932				1870				1932				2172				1932				2172							
Volume massimo di carico (m ³)	10								11,5								13				15				15				17							
Numero di Euro pallets					4												4								5											
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)																																				
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)	1485												1250				1755																			
Larghezza massima porta posteriore (mm)																																				
Altezza massima utile porta posteriore (mm)	1520								1790								1562				1790				2030				1790				2030			
MASSE																																				
Massa max ammissibile (kg)	3300	3300	3500	3500	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500																	
Massa in ordine di marcia (kg)	2075	2075	2075	2075	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100																	
Massa a vuoto(kg)	2000	2000	2000	2000	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025																	
Portata utile (kg)	1225	1225	1425	1425	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400																	
MOTORE TERMICO																																				
N° cilindri/disposizione	4 / in linea																																			
Meccanismo valvole	16-valvole DOHC																																			
Cilindrata (cc)	2184																																			
Alesaggio x corsa (mm)	83,8 x 99 mm																																			
Potenza max kW (cv) @giri/min	88 (120) @3500	88 (120) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	88 (120) @3500	88 (120) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500	132 (180) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500																	
Coppia max @ giri/min (Nm)	320 @2500	320 @2500	350 @2500	350 @2500	320 @2500	320 @2500	350 @2500	350 @2500	350 @2500	350 @2500	350 @2500	350 @2500	380 @3000	450 @1750	350 @2500	350 @2500	450 @1750	350 @2500	450 @1750																	
Classe di Emissione	EURO 6E																																			
Potenza fiscale (cv)	21																																			
TRAZIONE - dettagli tecnici																																				
Schema di trazione	Anteriore																																			
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato					2500								2500				3000				3000				3000											
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato	750																																			
TRASMISSIONE																																				
Cambio	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Automatico																	
SOSPENSIONI																																				
Anteriori	Mac Pherson																																			
Posteriori	Ponte rigido																																			
STERZO																																				
Servosterzo	Elettrico																																			
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)					11,1								12,5								14,3															
Diametro di sterzata tra muri (m)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d																	
PRESTAZIONI**																																				
Velocità max (km/h)	148	148	156	148	143	148	153	148	148	153	153	153	161	161	143	153	161	143	156																	
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d																	
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)**																																				
Combinato (l/100 km)**	7,8	7,8**	7,6-7,7	7,6-7,7**	8,2-8,3	8,2-8,3**	8,1	8,1**	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1-8,2	8,1-8,2**	8,2-8,3	8,3	9	8,6	8,3																	
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)**	204-206	204-206**	200-201	200-201**	217-218	217-218**	212-213	212-213**	214-215	214-215**	216-218	219	237	227	218	239	228	250	250																	
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	0,025	0,0247**	0,021	0,0209**	0,025	0,0247**	0,021	0,0209**	0,021	0,0209**	0,020	0,042	0,025	0,020	0,020	0,020	0,022	0,020	0,022																	
EMISSIONI ACUSTICHE																																				
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	n/d	n/d	79																	
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	69	70	70	69	n/d	n/d	69																	
FRENI																																				
Anteriori	Dischi autoventilati																																			
Posteriori	Dischi pieni																																			

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

² Misurata a filo pianale.

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D							
140CV	140CV	180CV	140CV	180CV	140CV	140CV	140CV
MT	MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT
35	35H						

LISTINO

	CHASSIS					DROPSIDE		TIPPER	
	H1					H1		H1	
	L2	L3	L4	L4	L4	L3	L4	L3	L3
Chilavi In mano*	44.532 €	45.752 €	50.205 €	46.972 €	51.425 €	50.266 €	51.486 €	56.610 €	60.575 €
IVA inclusa	43.432 €	44.652 €	49.105 €	45.872 €	50.325 €	49.166 €	50.386 €	55.510 €	59.475 €
IVA esclusa	35.600 €	36.600 €	40.250 €	37.600 €	41.250 €	40.300 €	41.300 €	45.500 €	48.750 €
Kata	MFY423L-LBZBBW	MFY433L-LBZHBW	MFY833L-LBTHBW	MFY443L-LBZHBW	MFY843L-LBTHBW	MFY435L-LBZHBW	MFY445L-LBZHBW	MFY437L-LBZHBW	MFY43CL-LBZHBW
cod	PML2CH1	PM14L34	PM18L33	PM14L43	PM18L43	PM14L35	PM14L44	PM14T1	PM14T3

● Di Serie ○ A richiesta con sovrapprezzo – Non Disponibile € Prezzo iva incl. dell'optional

*Il prezzo chiavi in mano comprende: trasporto, preconsegna, immatricolazione, Kit di preconsegna Toyota (set portatarghe personalizzato, kit car care (case brandizzato, panno in microfibra, detergente per vetri, detergente per cruscotto, detergente rimuovi insetti), kit di primo soccorso, gilet ad alta visibilità, triangolo di sicurezza, estintore, trousse lampade e tappetini). Il prezzo chiavi in mano non comprende: IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), Contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011.

La Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. I prezzi esposti in fattura saranno quelli in vigore il giorno della fatturazione.

COLORI

White Solid (EPR) - Sol.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antracite Solid (EAB) - Sol. ■	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €	451 €
Silver Met (KCA) - Met. ■	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Dark Grey Met (EZW) - Met. ■	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Black Met (EEA) - Met. ■	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €

MOTORIZZAZIONI

2.2 DIESEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SICUREZZA

TOYOTA SAFETY SENSE

Sistema avanzato di pre-collisione con frenata d'emergenza (AEBS)

Avviso di cambio corsia con controllo dello sterzo (LDA con SC)

Avviso di rilevamento della stanchezza (DAA)

Sistema di mantenimento attivo della corsia (LTA)

Cruise Control con Limitatore di velocità

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Abbaglianti automatici (AHB)



Maggiori dettagli all'interno del manuale utente

ABS + Ripartitore elettronico della frenata (EBD) + Assistenza alla frenata (BA)

Airbag SRS (frontali conducente e passeggero)

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Avvisatore acustico cinture di sicurezza

Chiamata di emergenza E-call

Cinture di sicurezza ant. con pretensionatore e limitatore di forza

Controllo elettronico della stabilità (ESC) + Cross Wind Assist & Post Collision Braking

Freno di stazionamento manuale

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D 140CV MT 35	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H
---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	CHASSIS					DROPSIDE		TIPPER	
	H1					H1		H1	
	L2	L3	L4	L4	L4	L3	L4	L3	L3
Bodytype									
Altezze									
Lunghezze									
Sensore pioggia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensore crepuscolare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di monitoraggio indiretto pressione pneumatici (ITPWS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di ritenuta ISOFIX	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo degli angoli ciechi (BSM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predisposizione alla telecamera posteriore	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio	-	-	-	-	-	●	●	●	●
COMFORT									
Alternatore 180A e batteria 110A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cavi lunghi per allestitori	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Climatizzatore manuale	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comandi multifunzione al volante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con radiocomando	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presse trasformatori	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presse da 230V in cabina	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro strumenti monocromatico da 3,5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio con display touchscreen monocromatico da 5"									
- DAB	-	-	-	-	-	●	●	●	●
- Presa USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radio con display touchscreen a colori da 7"									
- DAB	●	●	●	●	●	-	-	-	-
- Presa USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Wireless mirror link	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruota di scorta	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Set chiavi: 1 chiave ripiegabile con radiocomando con 3 pulsanti + 1 chiave meccanica	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Set chiavi: 2 chiavi ripiegabili con radiocomando + 1 chiave meccanica	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Sospensioni posteriori rinforzate	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Sospensori posteriori maggiorate	-	-	-	-	-	-	-	-	●

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D 140CV MT 35	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H
---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	CHASSIS					DROPSIDE		TIPPER	
	H1					H1		H1	
	L2	L3		L4		L3	L4	L3	
Bodytype									
Altezze									
Lunghezze									
INTERNI									
Alzacristalli elettrici anteriori standard	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cronotachigrafo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratia lamierata con vetro	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedile passeggero a due posti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente con bracciolo, regolabile in altezza e con supporto lombare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili in tessuto standard Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Specchietto retrovisore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavolino a scomparsa nel sedile centrale	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tergicristalli automatici	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti sopra la testa	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESTERNI									
Cassone fisso con sponde abbattibili	-	-	-	-	-	●	●	-	-
Cassone ribaltabile ad una via	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Cassone ribaltabile a tre vie	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Cerchi in acciaio da 15" e pneumatici 215/70 R15C	●	-	-	-	-	-	-	●	●
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici 215/75 R16C	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Cerchi in acciaio da 16" e pneumatici oversize 225/75 R16C	-	●	●	●	●	●	●	-	-
Luci laterali catarifrangenti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari anteriori alogeni con luci diurne	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia con funzione cornering	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni riscaldati ripiegabili manualmente	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi anteriori e posteriori	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Gancio traino	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Predisposizione al gancio traino	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Vernice Monotone	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRAZIONE									
FWD - trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OMOLOGAZIONE									
Classificazione omologativa N1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANZIA									
Garanzia 3 anni o 100.000 km	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni o 250.000 km ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D 140CV MT 35	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H
---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	CHASSIS					DROPSIDE		TIPPER	
	H1					H1		H1	
	L2	L3	L4		L3	L4	L3		
Bodytype									
Altezza									
Lunghezze									
DIMENSIONI									
Lunghezza (mm)	5358	5943	6308		6328	6693	6173	6170	
Larghezza (mm)								2100	
Altezza max (mm)						2424		2424	
Passo (mm)	3450					4035			
Carreggiata ant (mm)						1810			
Carreggiata post (mm)						1790			
Sbalzo anteriore (mm)						948			
Sbalzo posteriore (mm)	n/d	n/d	n/d		1345	1710	1190	1187	
Capacità serbatoio carb. (litri)						90			
Numero posti						3			
DIMENSIONI DI CARICO									
Lunghezza massima cassone (mm)						3895	4260	3590	3660
Larghezza massima cassone (mm)						2080		2027	2000
Altezza massima sponde del cassone (mm)						400		400	400*
MASSE									
Massa max ammissibile (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (kg)	1840**	1900	1920	1915	1935	2140	2175	2500	n/d
Massa a vuoto(kg)	1765**	1825	1845	1840	1860	2065	2100	2425	n/d
Portata utile (kg)	1660**	1600	1580	1585	1565	1360	1325	1030	n/d
MOTORE TERMICO									
N° cilindri/disposizione						4 / in linea			
Meccanismo valvole						16-valvole DOHC			
Cilindrata (cc)						2184			
Alesaggio x corsa (mm)						83,8 x 99 mm			
Potenza max kW (cv) @giri/min	103 (140) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500	103 (140) @3500	132 (180) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500	103 (140) @3500
Coppia max @ giri/min (Nm)	350 @2500	350 @2500	450 @1750	350 @2500	450 @1750	350 @2500	350 @2500	350 @2500	350 @2500
Classe di Emissione						EURO 6E			
Potenza fiscale (cv)						21			
TRAZIONE - dettagli tecnici									
Schema di trazione						Anteriore			
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico frenato	2500					3000			
Capacità di traino - massa rimorchiabile (kg) - carico non frenato						750			
TRASMISSIONE									
Cambio	Manuale	Manuale	Automatico	Manuale	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
SOSPENSIONI									
Anteriori						Mac Pherson			
Posteriori						Ponte rigido			

CHASSIS - Cabinato con telaio

DROPSIDE - Cabinato con cassone fisso con sponde abbattibili

TIPPER - Cabinato con cassone ribaltabile



2.2D 140CV MT 35	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 180CV AT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H	2.2D 140CV MT 35H
---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	CHASSIS					DROPSIDE		TIPPER	
	H1					H1		H1	
	L2	L3	L3	L4	L4	L3	L4	L3	L3
Bodytype	CHASSIS					DROPSIDE		TIPPER	
Altezze	H1					H1		H1	
Lunghezze	L2	L3	L3	L4	L4	L3	L4	L3	L3
STERZO	Elettrico								
Servosterzo	Elettrico								
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,1	12,5	12,5	14,3	14,3	12,5	14,3	12,5	12,5
Diametro di sterzata tra muri (m)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
PRESTAZIONI**									
Velocità max (km/h)	156	156	161	156	161	156	161	n/d	n/d
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	n/d								
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151 - vedere allegato per i dettagli di ogni versione)**									
Combinato (l/100 km)**	11**	11	10,9	11	10,9	10,7	10,7	10-11	n/d
Emissioni CO2 - Combinato (g/km)**	288**	288	287	288	288	281	281	270-279	n/d
Emissioni NOx - Combinato (g/km)	0,0219**	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
EMISSIONI ACUSTICHE									
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	71	71	71	71	71	71	71	71	71
FRENI									
Anteriori	Dischi autoventilati								
Posteriori	Dischi pieni								

*450mm per le sponde posteriori

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto - Le immagini mostrate all'interno del documento sono puramente indicative

¹ La garanzia Toyota Relax Plus si aggiunge alla garanzia legale ed a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia applicabile a tutte le vetture Toyota, a prescindere dalla relativa motorizzazione. Si può beneficiare della garanzia Toyota Relax Plus solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini ed alle condizioni stabiliti nel programma Toyota Relax Plus, consultabili sul sito toyota.it. Sono in ogni caso escluse le vetture taxi. La garanzia Toyota Relax Plus ha una durata di un anno o di 15.000 km ovvero la diversa durata indicata per gli intervalli di manutenzione nel libretto Manutenzione e Garanzia del Costruttore, e può essere rinnovata fino al quindicesimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo) in caso di manutenzione regolare presso la rete Toyota.

ALLEGATO Consumi ed Emissioni

Modello	MY	Bodytype	Lunghezza	Altezza	Peso totale a terra (q)	Motore	Trasm.	Porte	Grade	Optional	WLTP (Ciclo Combinato)**		
											Emissioni CO2 (g/km)	Consumi (l/100km)	Consumi (km/l)
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	33	2.2D 120CV	M/T	S	Business		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	33	2.2D 120CV	M/T	S			204	7,8	12,8
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	33	2.2D 120CV	M/T	D			206	7,8	12,8
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	33	2.2D 120CV	M/T	S	Business		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	33	2.2D 120CV	M/T	S			217	8,2	12,2
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	33	2.2D 120CV	M/T	D			218	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S	Business		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S			200	7,6	13,2
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	D			201	7,7	13,0
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S		Tech pack	200	7,6	13,2
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	D		Tech pack	201	7,7	13,0
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S		Battery pack	200	7,6	13,2
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	D		Battery pack	201	7,7	13,0
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	S		Battery Pack + Tech pack	200	7,6	13,2
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H1	35	2.2D 140CV	M/T	D		Battery Pack + Tech pack	201	7,7	13,0
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Business		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S			212	8,1	12,3
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D			213	8,1	12,3
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S		Tech pack	212	8,1	12,3
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D		Tech pack	213	8,1	Listino Pubblico
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S		Battery pack	212	8,1	Del: 01/02/2025
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D		Battery pack	213	8,1	In vigore dal:
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S		Battery Pack + Tech pack	212	8,1	Sostituisce N°:
PROACE MAX	MY25	Van	L2	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D		Battery Pack + Tech pack	213	8,1	12,3
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S	Business		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S			214	8,1	12,3
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D			215	8,2	12,2
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S		Tech pack	214	8,1	12,3
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D		Tech pack	215	8,2	12,2
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S		Battery pack	214	8,1	12,3
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D		Battery pack	215	8,2	12,2
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	S		Battery Pack + Tech pack	214	8,1	12,3
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35	2.2D 140CV	M/T	D		Battery Pack + Tech pack	215	8,2	12,2
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S			216	8,2	12,2
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	D			217	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S		Tech pack	216	8,2	12,2
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	D		Tech pack	218	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S		Battery pack	217	8,2	12,2
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	D		Battery pack	218	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S		Battery Pack + Tech pack	217	8,2	12,2
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	D		Battery Pack + Tech pack	218	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	M/T	S			219	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	M/T	S		Tech pack	219	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	M/T	S		Battery pack	219	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	M/T	S		Battery Pack + Tech pack	219	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S			237	9	11,1
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S		Tech pack	237	9	11,1
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S		Battery pack	237	9	11,1
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S		Battery Pack + Tech pack	237	9	11,1
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S			227	8,6	11,6
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S		Tech pack	227	8,6	11,6
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S		Battery pack	227	8,6	11,6
PROACE MAX	MY25	Van	L3	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S		Battery Pack + Tech pack	227	8,6	11,6
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S			218	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S		Tech pack	218	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S		Battery pack	218	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H2	35H	2.2D 140CV	M/T	S		Battery Pack + Tech pack	218	8,3	12,0
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S			238	9,1	11,0
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S		Tech pack	239	9,1	11,0
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S		Battery pack	239	9,1	11,0
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H2	35H	2.2D 180CV	A/T	S		Battery Pack + Tech pack	239	9,1	11,0
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S			228	8,7	11,5
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S		Tech pack	228	8,7	11,5

PROACE MAX	MY25	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery pack	229	8,7	11,5
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H3	35H	2.2D 140CV	M/T	S	Battery Pack + Tech pack	229	8,7	11,5
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S		250	9,5	10,5
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Tech pack	250	9,5	10,5
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery pack	250	9,5	10,5
PROACE MAX	MY25	Van	L4	H3	35H	2.2D 180CV	A/T	S	Battery Pack + Tech pack	250	9,5	10,5
PROACE MAX	MY25	Chassis	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		288	11	9,1
PROACE MAX	MY25	Chassis	L3	H1	35H	2.2D 180CV	A/T	S		287	10,9	9,2
PROACE MAX	MY25	Chassis	L4	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		288	11	9,1
PROACE MAX	MY25	Chassis	L4	H1	35H	2.2D 180CV	A/T	S		288	10,9	9,2
PROACE MAX	MY25	Dropside	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		281	10,7	9,3
PROACE MAX	MY25	Dropside	L4	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		281	10,7	9,3
PROACE MAX	MY25	Tipper 1-Way	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d
PROACE MAX	MY25	Tipper 3-Way	L3	H1	35H	2.2D 140CV	M/T	S		n/d	n/d	n/d

**Valori omologativi non definitivi e in fase di aggiornamento

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto