

## Nuovo PROACE CITY VERSO Electric



## Scheda Tecnica

	SHORT (L1)	LONG (L2)
	50 kWh	50 kWh
<b>MOTORE</b>		
Tipo	2WZ-EV	2WZ-EV
Alimentazione	Elettrica	Elettrica
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	100 (136)	100 (136)
Coppia max (Nm @ giri/min)	260	260
Capacità della batteria	50 kWh	50 kWh
Autonomia (km)	284	280
<b>BATTERIA</b>		
Capacità della batteria (kWh)	50	50
On Board Charger AC (Modo 2) (kW)	11	11
Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)	8A 220V	8A 220V
Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)	32A 220V	32A 220V
Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)	100	100
<b>TRASMISSIONE</b>		
Cambio	Riduttore monorapporto	Riduttore monorapporto
Trazione	Anteriore	Anteriore
<b>FRENI</b>		
Anteriori	Disco ventilati	Disco ventilati
Posteriori	Disco	Disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC
<b>STERZO</b>		
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	10,85/11,32	11,49/12
<b>RUOTE E PNEUMATICI</b>		
Versione LOUNGE	205/60 R16 Acciaio	205/60 R16 Acciaio
Versione EXECUTIVE	205/60 R16 Lega	205/60 R16 Lega
Versione LUXURY	205/55 R17 Lega	205/55 R17 Lega
<b>SOSPENSIONI</b>		
Anteriori	Pseudo Mc Pherson	Pseudo Mc Pherson
Posteriori	A traversa deformabile	A traversa deformabile
<b>DIMENSIONI E PESI</b>		
Lunghezza (mm)	4403	4753
Larghezza (mm)	1848	1848
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	1921	1921
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2107	2107
Altezza (mm)	1880	1880
Passo (mm)	2785	2975
Carreggiata ant. (mm)	1553	1553
Carreggiata post. (mm)	1567	1567
Massa complessiva (kg)	2290	2320
Massa a vuoto (kg)	1664	1738
Portata utile (kg)	551	507
Massa rimorchiabile con freni (kg)	750	750
Numero massimo posti	5 - 7	5 - 7
<b>DIMENSIONI VANO DI CARICO</b>		
Volume minimo vano di carico (litri)	775	1050
Volume massimo vano di carico (litri)	3000	3500
Lunghezza minima vano di carico (mm)	1000	-
Lunghezza massima vano di carico (mm) (7 posti)	1000 (236)	1350 (566)
Larghezza vano di carico tra i passaruota	1195	1195
Larghezza massima vano di carico	-	-
Altezza massima interna (mm)	1200	1200
Larghezza porta scorrevole laterale (mm)	759	759
Altezza porta scorrevole laterale (mm)	1154	1154
<b>PRESTAZIONI</b>		
Velocità max (km/h)	135	135
Accelerazione 0-100 km/h (s)	11,2	11,2
<b>CONSUMI ED EMISSIONI WLTP*</b> (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)		
Range consumi (kWh/100km)	19,5 - 20,3	19,8 - nd
Range consumi (Wh/km)	195 - 203	198 - nd
Emissioni CO2 g/km (range)	-	-
Emissioni NOx mg/KM	-	-
<b>EMISSIONI ACUSTICHE</b>		
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	-	-
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	68	68

\*Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso  
Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni corren disponibili di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.

## ALLEGATO Consumi ed Emissioni Nuovo PROACE CITY VERSO Electric



Modello	MY	Lunghezza	Batteria	Transmission	Porte	Grade	Pack	WLTP (Ciclo Combinato)		
								Autonomia (km)	Consumi (kWh/100km)	Consumi (Wh/km)
PROACE CITY VERSO Electric	NG - MY22	L1	50kWh	E/T	D	LOUNGE		284	19,5	195
PROACE CITY VERSO Electric	NG - MY22	L1	50kWh	E/T	D	LOUNGE	7PST	274	20,3	203
PROACE CITY VERSO Electric	NG - MY22	L1	50kWh	E/T	D	EXECUTIVE		nd	nd	nd
PROACE CITY VERSO Electric	NG - MY22	L1	50kWh	E/T	D	EXECUTIVE	7PST	nd	nd	nd
PROACE CITY VERSO Electric	NG - MY22	L1	50kWh	E/T	D	LUXURY		273	20,3	203
PROACE CITY VERSO Electric	NG - MY22	L2	50kWh	E/T	D	LOUNGE		280	19,8	198
PROACE CITY VERSO Electric	NG - MY22	L2	50kWh	E/T	D	LOUNGE	7PST	268	20,8	208
PROACE CITY VERSO Electric	NG - MY22	L2	50kWh	E/T	D	EXECUTIVE		nd	nd	nd
PROACE CITY VERSO Electric	NG - MY22	L2	50kWh	E/T	D	EXECUTIVE	7PST	nd	nd	nd
PROACE CITY VERSO Electric	NG - MY22	L2	50kWh	E/T	D	LUXURY		nd	nd	nd

\*Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso, nd valori in attesa di conferma.

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto