

TOYOTA PROACE CITY VERSO MY24



Scheda Tecnica

	SHORT (L1)				LONG (L2)	
	1.2B 110CV S&S	1.5D 100CV S&S	1.5D 130CV S&S	1.5D 130CV S&S AT	1.5D 130CV S&S	1.5D 130CV S&S AT
MOTORE						
Tipo	2WZ-LV	5WZ-TV	5WZ-HV	5WZ-HV	5WZ-HV	5WZ-HV
Alimentazione	Benzina	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1199	1499	1499	1499	1499	1499
Alesaggio x corsa (mm)	75 x 90,5 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm
N° cilindri/disposizione	3 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole	12	16	16	16	16	16
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	81 (110) @5500	75 (102) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750
Coppia max (Nm @ giri/min)	205 @1750	250 @1750	300 @1750	300 @1750	300 @1750	300 @1750
Potenza fiscale (CVF)	14	16	16	16	16	16
TRASMISSIONE						
Cambio	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM	8 marce + RM	6 marce + RM	8 marce + RM
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
FRENI						
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC
STERZO						
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	10,85/11,32	10,85/11,32	10,85/11,32	10,85/11,32	11,49/12	10,85/11,32
RUOTE E PNEUMATICI						
Versioni LOUNGE e EXECUTIVE	205/60 R16 92H NON RENFORCE	205/60 R16 92H NON RENFORCE	205/60 R16 92H NON RENFORCE	-	205/60 R16 92H NON RENFORCE	-
Versione LUXURY	-	-	205/55 R17 95V RENFORCE	205/55 R17 95V RENFORCE	-	205/55 R17 95V RENFORCE
SOSPENSIONI						
Anteriori	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson
Posteriori	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile
DIMENSIONI E PESI						
Lunghezza (mm)	4403	4403	4403	4403	4753	4753
Larghezza (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	1921	1921	1921	1921	1921	1921
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2107	2107	2107	2107	2107	2107
Altezza (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Passo (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2795
Carreggiata ant. (mm)	1553	1553	1553	1553	1553	1553
Carreggiata post. (mm)	1567	1567	1567	1567	1567	1567
Capacità serbatoio carb. (L)	53	53	53	53	53	53
Massa complessiva (kg) (7 posti)	2050 (2210)	2120 (2280)	2120 (2280)	2120	2140 (2310)	2280
Massa a vuoto(kg)	1366 (1430)	1430	1430	1430	1520 (1540)	1540
Massa rimorchiabile con freni (kg) (7 posti)	1150 (1000)	1300 (1150)	1300 (1150)	1300	1250 (1100)	1150
Numero posti	5-7	5-7	5-7	5	5-7	7
DIMENSIONI DI CARICO						
Volume massimo vano di carico (litri) (7 posti)	2130 (65)	2130 (65)	2130 (65)	2130 (65)	5172 (209)	5172 (209)
Lunghezza massima vano di carico (mm) (7 posti)	1000 (236)	1000 (236)	1000 (236)	1000 (236)	1350 (566)	1350 (566)
Larghezza vano di carico tra i passaruota	1195	1195	1195	1195	1195	1195
Larghezza massima vano di carico	1465	1465	1465	1465	1465	1465
Altezza massima interna (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Larghezza porta scorrevole laterale (mm)	759	759	759	759	759	759
Altezza porta scorrevole laterale (mm)	1154	1154	1154	1154	1154	1154
PRESTAZIONI						
Velocità max (km/h)	174	172	187	184	187	184
Accelerazione 0-100 km/h (s)	11,5	12,7	10,3	11	10,7	11,5
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)						
Range consumi (l/100km)	6,4-6,7	5,4-5,6	5,6-5,9	5,7	5,6-5,9	5,8
Range consumi (km/l)	14,93-15,63	17,86-18,52	16,95-17,86	17,54	16,95-17,86	17,24
Emissioni CO2 g/km (range)	145-151	141-147	147-154	150	147-154	153
Emissioni NOx g/KM	0,052	0,051	0,049	0,044	0,049	0,051
EMISSIONI ACUSTICHE						
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	76	74	74	74	74	76
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	69	68	68	69	68	69

*Livello di emissioni Euro 6d ISC-FCM

**Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all’esito della procedura di omologazione in corso, ND valori in attesa di conferma.

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all’esito della procedura di omologazione in corso