



Scheda Tecnica

	2.4 D-4D 4x2 Chassis & Cab	2.4 D-4D 4x2 Pick-Up	2.4 D-4D 4x4 Chassis & Cab	2.4 D-4D 4x4 Pick-Up
MOTORE				
Tipo	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV
Alimentazione	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Cilindrata (cc)	2393	2393	2393	2393
Allesaggio x corsa (mm)	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 90
Rapporto di compressione	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole/distribuzione	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	110(150)@3400	110(150)@3400	110(150)@3400	110(150)@3400
Coppia max (Nm @ giri/min)	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000
Potenza fiscale (CVF)	23	23	23	23
TRASMISSIONE				
Frizione	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco
Cambio	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Posteriore	Posteriore	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile
Differenziale posteriore	Non bloccabile	Non bloccabile	Bloccabile	Bloccabile
FRENI				
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo
Sicurezza Attiva	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A-TRC(LSD)	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A-TRC(LSD)	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A-TRC(LSD)	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A-TRC(LSD)
STERZO				
Servosterzo	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Scatola guida	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7
RUOTE E PNEUMATICI				
Versioni HILUX	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio
Versioni COMFORT	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio
SOSPENSIONI				
Anteriori	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.
Posteriori	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra
DIMENSIONI E PESI				
Lunghezza (mm)	5.070	5.325	5.070	5.325
Larghezza (mm)	-	1.800	-	1.815
Altezza (mm)	1.795	1.795	1.795	1.795
Passo (mm)	3.085	3.085	3.085	3.085
Carreggiata ant. (mm)	1.500	1.500	1.500	1.500
Carreggiata post. (mm)	1.510	1.510	1.510	1.510
Angolo di attacco (gradi)	29	29	29	29
Angolo di uscita (gradi)	25	25	25	25
Angolo di rampa (gradi)	23	23	23	23
Altezza minima da terra (tra gli assi) (mm)	285	277	285	277
Altezza minima da terra (asse post.) (mm)	219	215	219	215
Profondità di guado (mm)*	700	700	700	700
Capacità serbatoio carb. (L)	80	80	80	80
Massa complessiva (kg)	3.000	3.000	3.080	3.080
Massa a vuoto(kg)	1.720	1.885	1.830	2.005
Portata utile (kg)	1.205	1.040	1.175	1.000
Massa rimorchiabile con freni (kg)	3.000	3.000	3.500	3.500
Numero posti	2	2	2	2
DIMENSIONI VANO DI CARICO				
Lunghezza (mm)	-	2.350	-	2.350
Larghezza (mm)	-	1.575	-	1.575
Altezza (mm)	-	480	-	480
PRESTAZIONI				
Velocità max (km/h)	175	175	175	175
Accelerazione 0-100 km/h (s)	13,2	13,2	13,2	13,2
CONSUMI (KM/L) ED EMISSIONI NEDC* (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)				
Consumo urbano	-	13,3	-	13,1
Consumo extraurbano	-	16,6	-	15,8
Consumo combinato	-	15,2	-	14,7
CO ₂ - g/Km (ciclo combinato)	-	170/173	-	174/179
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)				
Range consumi (Km/l)	10,4-8,8	11,1-10,1	10,3-8,6	10,7-9,6
Emissioni CO ₂ g/km (range)	252-298	235-260	255-304	245-274
Emissioni NOx g/KM	0,0512	0,0476	0,0493	0,0497
EMISSIONI ACUSTICHE				
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	73	73	73	73
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	72	72	72	72

Legenda

* Livello di emissioni euro 6d-ISC

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni corren disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard d Concessionario Toyota.



Scheda Tecnica

	2.4 D-4D 4x4 Extra Cab	2.4 D-4D 4x4 Double Cab M/T (A/T)	2.8D 204cv 4x4 Double Cab M/T (A/T)
MOTORE			
Tipo	2GD-FTV	2GD-FTV	1GD-FTV
Alimentazione	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Cilindrata (cc)	2393	2393	2755
Aliesaggio x corsa (mm)	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 103,6
Rapporto di compressione	15,6:1	15,6:1	15,6:1
N° cilindri/distribuzione	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole/distribuzione	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	110(150)@3400	110(150)@3400	150(204)@3400
Coppia max (Nm @ giri/min)	400@ 1600 - 2000	400@ 1600 - 2000	420@ 1600 - 3400 (500@1600-2800)
Potenza fiscale (CVF)	23	23	25
TRASMISSIONE			
Frizione	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco
Cambio	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile
Differenziale posteriore	Bloccabile	Bloccabile	Bloccabile
FRENI			
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A tamburo	A tamburo	A tamburo
Sicurezza Attiva	ABS+ BA+ EBD+ VSC+ HAC+ TSC+ A-TRC(LSD)+ TSS ⁽²⁾	ABS+ BA+ EBD+ VSC+ HAC+ TSC+ A-TRC(LSD)+ DAC+LSD ⁽²⁾ + TSS ⁽²⁾	ABS+ BA+ EBD+ VSC+ HAC+ TSC+ A-TRC(LSD)+ DAC+LSD+ TSS
STERZO			
Servosterzo	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico
Scatola guida	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7
RUOTE E PNEUMATICI			
Versioni COMFORT	265/65R17 in acciaio	265/65R17 in acciaio	265/65R17 in acciaio
Versioni LOUNGE	265/65R17 in lega	265/65R17 in lega	265/65R17 in lega
Versioni EXECUTIVE - INVINCIBILE		265/60R18 in lega	265/60R18 in lega
SOSPENSIONI			
Anteriori	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.
Posteriori	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra
DIMENSIONI E PESI			
Lunghezza (mm)	5.325	5.325	5.325
Larghezza (mm)	1.855	1855-1900 ³	1855-1900 ³
Altezza (mm)	1.810	1.815	1.815
Passo (mm)	3.085	3.085	3.085
Carreggiata ant. (mm)	1.540	1.540	1.540
Carreggiata post. (mm)	1.550	1.550	1.550
Angolo di attacco (gradi)	29	29	29
Angolo di uscita (gradi)	26	26	26
Angolo di rampa (gradi)	23	23	23
Altezza minima da terra (tra gli assi) (mm)	289	293	293
Altezza minima da terra (asse post.) (mm)	228	227	227
Profondità di guado (mm)*	700	700	700
Capacità serbatoio carb. (l)	80	80	80
Massa complessiva (kg)	3.150	3.210	3.210
Massa a vuoto(kg)	2075 ⁽¹⁾ -2080	2.110	2125 (2130)
Portata utile (kg)	1000 ⁽¹⁾ - 995	1.025	1010 (1005)
Massa rimorchiabile con freni (kg)	3.500	3.500	3.500
Numero posti	4	5	5
DIMENSIONI VANO DI CARICO			
Lunghezza (mm)	1.840	1.555	1.555
Larghezza (mm)	1.540	1.540	1.540
Altezza (mm)	480	480	480
PRESTAZIONI			
Velocità max (km/h)	170	170	175
Accelerazione 0-100 km/h (s)	13,2	13,2 (12,8)	10,13-10,7
CONSUMI (l/100km) ED EMISSIONI NEDC* (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)			
Consumo urbano	13,5-13,1	13,5-13,1 (12,9-12,8)	13,1-12,9 (12,7-12,0)
Consumo extraurbano	16,4-16,2	16,4-16,2 (15,7-15,1)	17,1-16,4 (15,4-14,8)
Consumo combinato	15,2-14,9	15,2-14,9 (14,5-14,1)	15,4-14,9 (14,2-13,6)
CO2 - g/Km (ciclo combinato)	174-177	174-177 (181-186)	171-177 (185-194)
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)			
Range consumi (Km/l)	11,1/9,9	11,1/9,9 (11,5/10,2)	12,7/11,1 (11,3/10,1)
Emissioni CO2 g/km (range)	235/265	235/265 (229/257)	207/236 (233/259)
Emissioni NOx g/KM	0,0566	0,0566 (0,0316)	0,0468 (0,0314)
EMISSIONI ACUSTICHE			
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	73	73	73
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	72	72	72

Legenda

⁽¹⁾ solo su Comfort⁽²⁾ solo su Lounge⁽³⁾ solo su Invincible

* Livello di emissioni euro 6d-ISC

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti disponibili di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard di Concessionario Toyota.