

## PROACE VERSO



## Scheda Tecnica

	COMPACT (L0)	MEDIUM (L1)			LONG
	1.5D 120CV S&S M/T	1.5D 120CV S&S M/T	2.0D 140CV S&S M/T	2.0D 177CV S&S A/T	2.0D 140CV S&S M/T
	Lounge - Executive-Luxury	Lounge	Lounge - Executive - Luxury	Black Edition - Luxury	Lounge - Executive
<b>MOTORE</b>					
Tipo	5WZ-HV	5WZ-HV	ND	4WZ-FHV	ND
Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1499	1499	1997	1997	1997
Alesaggio x corsa (mm)	75 x 84,4 mm	75 x 84,4 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole	16	16	16	16	16
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	88(120) @3500	88(120) @3500	103(140)	130(177) @3750	103(140)
Coppia max (Nm @ giri/min)	300 @ 1750	300 @ 1750	ND	370 @ 2000	ND
Potenza fiscale (CVF)	16	16	20	20	20
<b>TRASMISSIONE</b>					
Cambio	6 marce manuale + RM	6 marce manuale + RM	6 marce manuale + RM	8 marce automatico + RM	6 marce manuale + RM
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
<b>FRENI</b>					
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC
<b>STERZO</b>					
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	11,3/11,8	12,4/12,9	12,4/12,9	12,4/12,9	12,4/12,9
<b>RUOTE E PNEUMATICI</b>					
Versione LOUNGE	225/55 R17 in acciaio	225/55 R17 in acciaio	225/55 R17 in acciaio	-	225/55 R17 in acciaio
Versione EXECUTIVE	225/55 R17 in lega	-	225/55 R17 in lega	-	225/55 R17 in lega
Versione LUXURY	215/60 R17 C in lega	-	215/60 R17 C in lega	215/60 R17 C in lega	-
<b>SOSPENSIONI</b>					
Anteriori	Tipo Mc Pherson con barra antirullo	Tipo Mc Pherson con barra antirullo	Tipo Mc Pherson con barra antirullo	Tipo Mc Pherson con barra antirullo	Tipo Mc Pherson con barra antirullo
Posteriori	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui
<b>DIMENSIONI E PESI</b>					
Lunghezza (mm)	4609	4959	4959	4959	5309
Larghezza (mm)	1920	1920	1920	1920	1920
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	2010	2010	2010	2010	2010
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2204	2204	2204	2204	2204
Altezza (mm)	1910	1899	1899	1899	1899
Passo (mm)	2925	3275	3275	3275	3275
Carreggiata ant. (mm)	1630	1630	1630	1630	1630
Carreggiata post. (mm)	1600	1600	1600	1600	1600
Capacità serbatoio carb. (L)	69	69	69	69	69
Massa complessiva (kg)	2.685 - 2.650	2755	ND	2780	ND
Massa a vuoto(kg)	1.648 - 1.634	1660	ND	1763	ND
Portata utile (kg)	962 - 941	1020	ND	942	ND
Massa rimorchiabile con freni (kg)	1400	1400	1900	1900	1900
Numero massimo posti	9 - 8	9	9-8	8	9-8
<b>DIMENSIONI VANO DI CARICO</b>					
Volume minimo vano di carico (litri)	280	900	900	900	1500
Volume massimo vano di carico (litri)	3600	4200	4200	4200	4900
Lunghezza minima vano di carico (mm)	266	608	608	608	958
Lunghezza massima vano di carico (mm)	2063	2413	2413	2413	2763
Larghezza vano di carico tra i passaruota	1228	1228	1228	1228	1228
Larghezza massima vano di carico	1618	1618	1618	1618	1618
Altezza massima interna (mm)	1334	1337	1337	1337	1339
Larghezza porta scorrevole laterale (mm)	743	933	933	933	933
Altezza porta scorrevole laterale (mm)	1180	1181	1181	1181	1181
<b>PRESTAZIONI</b>					
Velocità max (km/h)	160	160	185	185	185
Accelerazione 0-100 km/h (s)	12	12	ND	8,8	ND
<b>CONSUMI (KM/L) ED EMISSIONI NEDC* (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)</b>					
Consumo urbano	19,04-19,3	19,04-19,3	16,62-18,31	16,89-18,69	16,62-18,31
Consumo extraurbano	21,11-21,52	21,11-21,52	18,80-21,61	18,37-21,82	18,80-21,61
Consumo combinato	20,32-20,66	20,32-20,66	17,93-20,26	17,79-20,55	17,93-20,26
CO <sub>2</sub> - g/Km (ciclo combinato)	127,61-129,76	127,61-129,76	130,05 -146,95	128,24 -148,12	130,05 -146,95
<b>CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)</b>					
Range consumi (Km/l)	14,19-16,68	14,19-16,68	13,45-15,71	13,18-15,39	13,45-15,71
Emissioni CO <sub>2</sub> g/km (range)	157,15-184,76	157,15-184,76	166,92-195,07	170,43-199	166,92-195,07
Emissioni NOx mg/KM	34,9	34,9	39,3	23,6	39,3
<b>EMISSIONI ACUSTICHE</b>					
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	80	80	84	85	84
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	68	68	71	69	71

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

\*Livello di emissioni euro 6d ISC-fcm

Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispettino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni corren disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard di Concessionario Toyota.