

HILUX



Scheda Tecnica

	2.4 D-4D 4x2 Chassis & Cab	2.4 D-4D 4x2 Pick-Up
MOTORE		
Tipo	2GD-FTV	2GD-FTV
Alimentazione	Common Rail	Common Rail
Cilindrata (cc)	2393	2393
Alesaggio x corsa (mm)	92,0 x 90	92,0 x 90
Rapporto di compressione	15,6:1	15,6:1
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea
N° valvole/distribuzione	16 - DOHC	16 - DOHC
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	110(150)@3400	110(150)@3400
Coppia max (Nm @ giri/min)	400@1600 - 2000	400@1600 - 2000
Potenza fiscale (CVF)	23	23
TRASMISSIONE		
Frizione	Monodisco a secco	Monodisco a secco
Cambio	6 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Posteriore	Posteriore
Differenziale posteriore	Non bloccabile	Non bloccabile
FRENI		
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A tamburo	A tamburo
Sicurezza Attiva	ABS + BA + EBD + VSC + HAC + TSC+ A-TRC	ABS + BA + EBD + VSC + HAC + TSC+ A-TRC
STERZO		
Servosterzo	Idrraulico	Idrraulico
Scatola guida	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7
RUOTE E PNEUMATICI		
Versioni HILUX	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio
Versioni LOUNGE		
SOSPENSIONI		
Anteriori	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.
Posteriori	Molle a balestra	Molle a balestra
DIMENSIONI E PESI		
Lunghezza (mm)	-	5.335
Larghezza (mm)	-	1.800
Altezza (mm)	1.795	1.795
Passo (mm)	3.085	3.085
Carreggiata ant. (mm)	1.500	1.500
Carreggiata post. (mm)	1.510	1.510
Angolo di attacco (gradi)	30	30
Angolo di uscita (gradi)	20	20
Angolo di rampa (gradi)	23	23
Altezza minima da terra (tra gli assi) (mm)	285	277
Altezza minima da terra (asse post.) (mm)	219	215
Profondità di guado (mm)*	700	700
Capacità serbatoio carb. (L)	80	80
Massa complessiva (kg)	2.950	2.950
Massa a vuoto (kg)	-	1.870
Portata utile (kg)	-	1.005
Massa rimorchiabile con freni (kg)	2.800	2.800
Numero posti	2	2
DIMENSIONI VANO DI CARICO		
Lunghezza (mm)	-	2.350
Larghezza (mm)	-	1.575
Altezza (mm)	-	480
PRESTAZIONI		
Velocità max (km/h)	175	175
Accelerazione 0-100 km/h (s)	13,2	13,2
CONSUMI (KM/L) ED EMISSIONI NEDC* (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)		
Consumo urbano	12,5	13,3
Consumo extraurbano	14,7	16,9
Consumo combinato	13,7	15,4
CO ₂ - g/Km (ciclo combinato)	191	170/171
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)		
Range consumi (Km/l)	11,3/9,5	12,1/10,9
Emissioni CO ₂ g/km (range)	232,90/276,26	217,7/240,8
Emissioni NO _x mg/KM	51,2	47,6

* Livello di emissioni euro 6d-temp evap

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

HILUX

Scheda Tecnica



	2.4 D-4D 4x4 Chassis & Cab	2.4 D-4D 4x4 Pick-Up	2.4 D-4D 4x4 Extra Cab	2.4 D-4D 4x4 Double Cab M/T (A/T)
MOTORE				
Tipo	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV
Alimentazione	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Cilindrata (cc)	2393	2393	2393	2393
Alesaggio x corsa (mm)	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 90	92,0 x 90
Rapporto di compressione	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole/distribuzione	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC	16 - DOHC
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	110(150)@3400	110(150)@3400	110(150)@3400	110(150)@3400
Coppia max (Nm @ giri/min)	400@1600 - 2000	400@1600 - 2000	400@1600 - 2000	400@1600 - 2000
Potenza fiscale (CVF)	23	23	23	23
TRASMISSIONE				
Frizione	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco	Monodisco a secco
Cambio	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile	Post. + Ant. Inseribile
Differenziale posteriore	Bloccabile	Bloccabile	Bloccabile	Bloccabile
FRENI				
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo
Sicurezza Attiva	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A-TRC	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A-TRC	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A-TRC	ABS + BA + EBD + VSC + HAC+ TSC+ A-TRC+ DAC ⁽¹⁾ + TSS ⁽¹⁾
STERZO				
Servosterzo	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Scatola guida	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	6,3 - 6,7	6,3 - 6,7	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7
RUOTE E PNEUMATICI				
Versioni COMFORT	225/70R17 in acciaio	225/70R17 in acciaio	265/65R17 in acciaio	265/65R17 in acciaio
Versioni LOUNGE			265/65R17 in lega	265/65R17 in lega
Versioni EXECUTIVE - Invincibile50th - EXECUTIVE+				265/60R18 in lega
SOSPENSIONI				
Anteriori	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.	Doppio Br. Oscill.
Posteriori	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra	Molle a balestra
DIMENSIONI E PESI				
Lunghezza (mm)	5.635	5.330	5.330	5.330
Larghezza (mm)	-	1.800	1.855	1.855
Altezza (mm)	1.795	1.795	1.810	1.815
Passo (mm)	3.085	3.085	3.085	3.085
Carreggiata ant. (mm)	1.500	1.500	1.540	1.540
Carreggiata post. (mm)	1.510	1.510	1.550	1.550
Angolo di attacco (gradi)	30	30	32	31
Angolo di uscita (gradi)	20	20	20	21
Angolo di rampa (gradi)	23	23	23	23
Altezza minima da terra (tra gli assi) (mm)	285	277	289	293
Altezza minima da terra (asse post.) (mm)	219	215	228	227
Profondità di guado (mm)*	700	700	700	700
Capacità serbatoio carb. (L)	80	80	80	80
Massa complessiva (kg)	3.080	3.080	3.150	3.210
Massa a vuoto(kg)	-	1.975	2045 ⁽²⁾ -2050	2075 ⁽²⁾ - 2095 - 2100 ⁽¹⁾
Portata utile (kg)	-	1.030	1030 ⁽²⁾ - 1025	1060 ⁽²⁾ - 1040 - 1035 ⁽¹⁾
Massa rimorchiabile con freni (kg)	3.500	3.500	3.350	3.050
Numero posti	2	2	4	5
DIMENSIONI VANO DI CARICO				
Lunghezza (mm)	-	2.350	1.840	1.555
Larghezza (mm)	-	1.575	1.540	1.540
Altezza (mm)	-	480	480	480
PRESTAZIONI				
Velocità max (km/h)	170	170	170	170
Accelerazione 0-100 km/h (s)	13,2	13,2	13,2	13,2 (12,8)
CONSUMI (KM/L) ED EMISSIONI NEDC* (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)				
Consumo urbano	12,0	13,3	13,5/13,2	13,5/11,6
Consumo extraurbano	14,7	16,4	16,4/16,1	16,1/14,7
Consumo combinato	13,5	15,2	15,2/14,9	14,9/13,5
CO2 - g/Km (ciclo combinato)	194,0	174,0	174/177	177/195
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)				
Range consumi (Km/l)	11,2/9,4	12,0/10,4	11,2/10,4	12,4/9,83
Emissioni CO2 g/km (range)	235,6/281,8	217,7/240,8	212,2/253,6	212,2/267,2
Emissioni NOx mg/KM	49,3	45,5/49,7	45,5/62,2	45,5/66,6

⁽¹⁾ solo su Executive M/T

⁽²⁾ solo su Comfort

* Livello di emissioni euro 6d-temp evap

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.