

YARIS

Scheda Tecnica



BENZINA				HYBRID			
1.0 VVT-i		1.5 VVT-iE		1.5 VVT-i			
Cool 3 porte - 5 porte	Active - Lounge	Active - Lounge	Cool - Active	Y20 - Y20 Bitone	Style - Trend	GR-S	

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)	3945						
Larghezza (mm)	1695						
Altezza (mm)	1510						
Passo (mm)	2510						
Carreggiata anteriore (mm)	1485	1485-1460**	1485-1460**	1485	1460	1465	1465
Carreggiata posteriore (mm)	1470	1470 - 1445**	1470 - 1445**	1470	1445	1455	1450
Sbalzo anteriore (mm)	810						
Sbalzo posteriore (mm)	625						
Altezza minima da terra (mm)	135	135	130	135			
Capacità serbatoio (l)	42	42	42	36	36	36	36

BAGAGLIAIO

Capacità bagagliaio (l)	286						
-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

PESI

Massa a vuoto (kg)	980	985	1045	1075	1075	1100	1090
Massa complessiva (kg)	1450	1450	1545	1565	1565	1565	1565
Capacità di traino frenata (kg)	730		835				
Capacità di traino non frenata (kg)	520		550				

MOTORE TERMICO

N. cilindri/disposizione	3 / in linea		4 / in linea		4 / in linea		
Meccanismo valvole	12-valvole DOHC con VVT-i		16-valvole DOHC con VVT-i		16-valvole DOHC con VVT-i		
Cilindrata (cm ³)	998		1496		1497		
Alesaggio x corsa (mm)	71,0 x 84,0		72,5 x 90,6		75,0 x 84,7		
Rapporto di compressione (:1)	11,8		13,5		13,4		
Potenza max. KW (CV) / rpm	53 (72) / 6000		82 (111) / 6000		54 (73) / 4800		
Coppia max. (Nm / rpm)	93 / 4400		136/4400		111 / 3600-4400		
Emissioni CO ₂ Combinato*** (g/km)	Cerchio 15"	104	107	116	84		
	Cerchio 16"		109	118		89	96
	Cerchio 17"						89
Classe di Emissione	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6c	Euro 6c

MOTORE ELETTRICO (Sincrono a magneti permanenti)

Tensione di alimentazione (V)	520						
Potenza max kW (CV)	45 (61)						
Coppia max (Nm)	169						

HYBRID SYNERGY DRIVE

Potenza max. KW (CV)	74 (100)						
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--

BATTERIE HV (Nichel-Metallo idruro)

Tensione nominale (V)	144						
Capacità (Ah)	6,5						

PRESTAZIONI

Velocità massima (km / h)	155	175	165				
Accelerazione 0 - 100 km / h (sec.)	15,3	11,0	11,8				

CONSUMI CEE (KM/L)**

	Cerchio 15"	Cerchio 16"	Cerchio 17"				
Urbano	Cerchio 15"	18,9	18,2	15,4	28,6		
	Cerchio 16"		18,2	15,2		27,8	27,0
	Cerchio 17"						27,8
Extra urbano	Cerchio 15"	24,4	23,3	23,3	27,8		
	Cerchio 16"		23,3	23,3		25,6	23,3
	Cerchio 17"						25,6
Combinato	Cerchio 15"	21,7	21,3	19,6	27,0		
	Cerchio 16"		20,8	19,2		25,6	23,8
	Cerchio 17"						25,6

TRASMISSIONE

Trazione	Anteriore						
Cambio	5 rapporti manuale		6 rapporti manuale		E-CVT		

SOSPENSIONI

Anteriori	Mac Pherson con barra stabilizzatrice						
Posteriori	Assale torcente con funzioni stabilizzatrici integrate						

STERZO

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	Cerchio 15"	9,6	9,6	9,6	9,6		
	Cerchio 16"		11,0	11,0		11,0	11,0
	Cerchio 17"						11,0
Diametro di sterzata tra muri (m)	Cerchio 15"	10,2	10,2	10,2	10,2		
	Cerchio 16"		11,6	11,6		11,6	11,6
	Cerchio 17"						11,6
Servosterzo	Elettrico						

RUOTE

Cerchi	15"	15"/16"	15"/16"	15"	16"	16"	17"
Pneumatici	175/65 R15	175/65 R15 195/50 R16	175/65 R15 195/50 R16	175/65 R15	195/50 R16	195/50 R16	205/45 R17

* valori non disponibili

** valido per vetture dotate di cerchi da 16"

*** valori NEDC correlati

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.